


967 SL Llave acodada TORX® HF Multicolour con función de sujeción, TX 8 x 76 mm

Llaves acodadas para tornillos TORX®



GTIN:	4013288185235	Dimensión:	79x19x4 mm
N° de pieza:	05024170001	Peso:	5 g
N° de artículo:	967 SL TORX® HF	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
- Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
- BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
- Con el sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior. Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta. El tratamiento tipo Blacklaser de la superficie proporciona una protección anticorrosiva excelente y una enorme longevidad. Dispone del sistema de búsqueda fácil de herramienta "Take it easy" con una marcación de la herramienta según el tamaño.

Enlace web

https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_torx_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024170001 - 4013288185235

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

967 SL Llave acodada TORX® HF Multicolour con función de sujeción, TX 8 x 76 mm

Llaves acodadas para tornillos TORX®



El perfil TORX® HF



Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior



En situaciones de montaje estrechas y difíciles, (por ejemplo en un motor), no es posible sostener el tornillo con la mano, de manera segura en el destornillador. Por esto, frecuentemente pasa que el tornillo se escapa y se pierde. La consecuencia puede ser que se desperdicie mucho tiempo al buscar el tornillo, y la pérdida definitiva del tornillo puede ser incluso peligrosa. Las herramientas TORX® HF que ha desarrollado Wera, se caracterizan por la optimización del perfil original TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión de superficies entre la punta del destornillador y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de manera segura en la herramienta.

Las llaves acodadas con funda de material plástico



Las llaves acodadas con funda de material plástico han sido fabricadas de un material redondeado agradable al contacto. Este revestimiento exterior hace el trabajo más agradable y seguro, incluso en el caso de que haya temperaturas atmosféricas muy bajas. Además ofrece una alta protección anticorrosiva gracias al tratamiento especial de superficie tipo "BlackLaser". Gracias a las indicaciones que resaltan claramente en la funda, es muy fácil reconocer el tamaño de la herramienta y encontrar la herramienta precisa en un instante.

Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"



"Take it easy", el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Enlace web

https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_torx_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024170001 - 4013288185235

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Más variantes de esta familia de productos:

					
		mm	mm	inch	inch
05024170001	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024174001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024175001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024176001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024177001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

Enlace web

https://products.wera.de/es/llaves_acodadas_llaves_acodadas_para_tornillos_torx_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024170001 - 4013288185235

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de