

Puntas para tornillos TORX®

GTIN:	4013288226839	Dimensión:	89x7x6 mm
N° de pieza:	05060514001	Peso:	18 g
N° de artículo:	867/4 TORX® HF	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030



- Para tornillos de TORX® interior
- Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior
- También adecuado para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
- Arrastre hexagonal de 1/4"
- Con el sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy": con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Puntas de alta calidad para tornillos de TORX® interior. La función de retención TORX® HF, desarrollada por Wera (HF = función de retención): las herramientas se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre el extremo de la salida y el perfil del tornillo, los tornillos se sostienen de forma segura en la herramienta! También son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus. El sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy" lleva marcas a color según el tamaño. Hexágono de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_torx_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
05060514001 - 4013288226839

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Puntas para tornillos TORX®

Con función de sujeción para tornillos de TORX® interior




Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera se caracterizan por una optimización geométrica del perfil original tipo TORX®. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos TORX®, fabricados bajo las especificaciones de Acument Intellectual Properties, se mantienen seguros en la herramienta.

Sistema de búsqueda de herramientas "Take it easy"



Según su tamaño, las puntas 867 TORX® HF llevan fundas de colores marcadas según el tamaño. Así, la punta precisa se encuentra con facilidad.

También para tornillos ASSY así como para tornillos SPAX T-STAR plus



Las puntas 867/1 TX HF de Wera también son adecuadas para tornillos Würth ASSY así como para tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus.

Más variantes de esta familia de productos:

				
		mm	inch	mm
05060505001	TX 8	50	2"	3,0
05060506001	TX 10	50	2"	4,0
05060512001	TX 10	89	3 1/2"	4,0
05060507001	TX 15	50	2"	4,0
05060513001	TX 15	89	3 1/2"	4,0
05060508001	TX 20	50	2"	4,5
05060514001	TX 20	89	3 1/2"	4,5
05060509001	TX 25	50	2"	6,0
05060515001	TX 25	89	3 1/2"	6,0
05060510001	TX 30	50	2"	6,0
05060516001	TX 30	89	3 1/2"	6,0
05060511001	TX 40	50	2"	-
05060517001	TX 40	89	3 1/2"	-

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_torx_867_4_torx_hf.html

Wera - 867/4 TORX® HF
 05060514001 - 4013288226839

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de