



GTIN:	4013288219893	Dimensión:	25x6x6 mm
N° de pieza:	05071028001	Peso:	5 g
N° de artículo:	3867/1 TS P TORX®	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos TORX® con taladro guía
- Punta TORX® con taladro en el extremo
- Puntas de acero inoxidable
- La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
- Endurecido por congelación al vacío
- Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
- Arrastre hexagonal de 1/4"
- Con sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy": marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Aplicación: Para tornillos de TORX® interior con taladro en el perfil

Arrastre: Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3


Realización: TORX® con perno central, acero inoxidable contra la contaminación, forma contra el desgaste prematuro Con señalización del perfil a color y el marcado del tamaño para encontrar la punta correcta más fácilmente.

Enlace web

Wera - 3867/1 TS P TORX®
05071028001 - 4013288219893

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Puntas de acero inoxidable



Por medio de la utilización de puntas de acero inoxidable se previene la formación de óxido en tornillos o superficies de acero inoxidable. La contaminación en el acero inoxidable, ante todo se forma por la abrasión al realizar trabajos de atornillado con herramientas convencionales de acero. La abrasión produce partículas de acero fuertemente adherentes que bajo el efecto de oxígeno se convierten en óxido.

Tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío




Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.

Puntas con zona de torsión



Las puntas de torsión amortiguan los picos del par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera "Take it easy"



Sistema de búsqueda de herramienta "Take it easy" con fundas de colores según perfiles y marcado del tamaño; para encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

Enlace web

Wera - 3867/1 TS P TORX®
05071028001 - 4013288219893

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de