



|                                      |                                          |                        |               |
|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>GTIN:</b>                         | 4013288194848                            | <b>Dimensión:</b>      | 155x100x35 mm |
| <b>N° de pieza:</b>                  | 05073676001                              | <b>Peso:</b>           | 154 g         |
| <b>N° de artículo:</b>               | Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 | <b>País de origen:</b> | CZ            |
| <b>Partida arancelaria:</b> 82054000 |                                          |                        |               |



- Con protección anti-rodamiento y sombrerete giratorio para un movimiento rápido en la mano
- Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo rápido y ergonómico
- Imprescindible en el trabajo de técnicos en electrónica, ópticos, joyeros y mecánicos de precisión, montadores de equipos hardware, y modelistas de maquetas
- Juego de destornilladores Kraftform Micro en una bolsa resistente
- El juego puede conectarse con el sistema de transporte Wera 2go

Juego Kraftform Kompakt Micro para aplicaciones de mecánica de precisión. Adecuado para la toma de puntas con arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie Wera 9) y puntas con arrastre de tipo HIOS de 4 mm (serie Wera 21). Un sistema compacto de mango y varilla intercambiable para un cambio ultrarrápido de las varillas. Mango Kraftform Micro con sombrerete giratorio y una zona de giro rápido para un retorcimiento ultrarrápido, sin que haya que perder tiempo al cambiar de agarre una y otra vez. Zona de potencia con zonas blandas que lleva integradas, para la transmisión de pares altos de apriete y desapriete. Una zona de precisión directamente por encima de la varilla para obtener el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste. Con 10 puntas para trabajos en uniones atornilladas tanto mecánicas como manuales. Una fijación de las puntas superrápida: simplemente desplazar la punta hacia la toma del manguito, el bloqueo sucede autónomamente y la posición queda asegurada. Para cambiar la punta, simplemente desplazar el manguito hacia adelante y extraer la punta. El manguito de accionamiento es de carrera libre, para una guía más sencilla de la herramienta durante la acción de atornillar.

#### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
 05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Mango Kraftform Micro



Los trabajos de atornillar en los campos de electrónica y mecánica de precisión, frecuentemente son difíciles y prolongados. Hemos aprendido de los usuarios que es lo más importante para ellos - la velocidad del trabajo, el par de apriete y la exactitud - y nos hemos concentrado en estos aspectos.




El mango del destornillador es de una estructura multicomponente que permite un trabajo ergonómicamente correcto.

### El destornillador profesional superior para el área electrónica




El destornillador Kraftform Micro con sus tres zonas que están ubicadas de una forma muy especial, cumple de manera perfecta con estas exigencias. El caperuzón de giro libre en el cual se puede apoyar la mano, complementa las ventajas de esta herramienta de forma ideal.

### La zona de precisión




La zona de precisión que se encuentra directamente por encima de la varilla, le proporciona al usuario una buena sensación del ángulo de giro correcto al realizar trabajos de ajuste.

### La zona de fuerza



La zona de fuerza con sus áreas blandas integradas cerca de la punta de la varilla, permite la transmisión de altos pares de aflojado y apriete sin que se pierda el contacto con el tornillo.

### La zona de giro rápido



La zona de giro rápido por debajo de la caperuza giratoria permite unos movimientos de giro ultrarrápidos.

### Aplicación



Imprescindible en el trabajo de técnicos en electrónica, ópticos, joyeros y mecánicos de precisión, montadores de equipos hardware, y modelistas de maquetas

### Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Contenido del juego:

1013 Kraftform Micro Destornillador Porta-Puntas, 97 mm

|                                                                                   |             |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|
|  | 05051276001 | 1x | 97 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|



851/9 C J PH Puntas Phillips, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

|                                                                                   |             |    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------------|
|  | 05134605001 | 1x | PH 000 x 44 x 1.5 mm |
|  | 05135270001 | 1x | PH 00 x 44 x 1.8 mm  |
|                                                                                   | 05135272001 | 1x | PH 0 x 44 x 1.8 mm   |

867/9 C Puntas TORX®, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

|                                                                                   |             |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|
|  | 05345026001 | 1x | TX 8 x 44 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|



867/9 C IP Puntas TORX PLUS®, 3 IP x 44 mm

|                                                                                   |             |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|
|  | 05135232001 | 1x | 3 IP x 44 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------|



867/9 Puntas IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.5 mm

|                                                                                   |  |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------|
|  |  | 1x | 1 IPR x 44 x 1.5 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------|



800/9 C Puntas Planas, 0.35 x 2.5 x 44 mm

|                                                                                    |             |    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|
|  | 05135264001 | 1x | 0.35 x 2.5 x 44 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|



872/9 Puntas Microstix®, m x 44 mm

|                                                                                     |             |    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|
|  | 05066850001 | 1x | m x 44 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------|



869/9 Aprieta-tuercas, 2.5 x 44 mm

|                                                                                     |             |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|
|  | 05135224001 | 1x | 2.5 x 44 mm |
|  | 05135225001 | 1x | 3 x 44 mm   |

Enlace web

[https://products.wera.de/es/destornilladores\\_serie\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/es/destornilladores_serie_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)