

Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque A 6, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Llaves dinamométricas ajustables Click-Torque con carraca reversible



GTIN:	4013288193186	Dimensión:	320x50x50 mm
N° de pieza:	05075605001	Peso:	517 g
N° de artículo:	Click-Torque A 6	País de origen:	TW
		Partida arancelaria:	82041100



- Con arrastre hexagonal de 1/4", carraca reversible, 45 dientes
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado
- Rango de medición: 2.5-25 Nm; La exactitud es de +/- el 4% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con un mango ergonómico bicomponente, adecuada para el apriete hacia la derecha

Llave dinamométrica de salto en el diseño inconfundible de Wera. Una construcción muy robusta se combina con una enorme precisión según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. El valor de par que se precisa se ajusta y asegura de manera muy fácil. Además, el efecto de encastre claramente audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala, facilita el ajuste seguro del par de apriete que se desea obtener. El sistema mecánico de activación es muy robusto y garantiza que se escuche y sienta una señal de activación clara tan pronto se alcance el valor del par de giro preajustado. Para el apriete hacia la derecha, y con carraca reversible de 45 dientes.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_click-torque_con_carraca_reversib

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque A 6, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Llaves dinamométricas ajustables Click-Torque con carraca reversible



Serie de llaves dinamométricas Click-Torque

Click-Torque A 6

Exactas



Click-Torque A 6



Queríamos que el trabajo con llaves de dinamométricas se realice de forma fácil y con alta precisión. Con este fin hemos desarrollado las llaves dinamométricas Click-Torque. Por medio de un ajuste muy fácil del valor de par necesario y de una forma simple de asegurarlo, así como por su arquitectura tan robusta, estas llaves dinamométricas suponen los útiles ideales para toda clase de uniones atornilladas en las que se trata de un apriete con control del par (llaves dinamométricas reversibles) así como del apriete y desapriete (llaves dinamométricas para herramientas de inserción) de la unión atornillada.



Con arrastre hexagonal de 1/4".



El grado de precisión se sitúa en $\pm$ el 4 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y segura

Un ajuste simple

Mecanismo de activación


Para el apriete hacia la derecha




El valor del par de apriete deseado se puede ajustar y asegurar de manera muy fácil; para la lectura del valor se dispone tanto de una escala principal como de una escala fina.



Se dispone de un encastre audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala.



Tan pronto se alcanza el valor de par de giro previamente ajustado, se activa un mecanismo audible y palpable.



Las llaves dinamométricas reversibles Click-Torque permiten un apriete hacia la derecha.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_llaves_dinamometricas_ajustables_click-torque_con_carraca_reversib

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Llave dinamométrica con carraca reversible Click-Torque A 6, 2,5-25 Nm, 1/4" x
 2.5-25 Nm
 Llaves dinamométricas ajustables Click-Torque con carraca reversible



Más variantes de esta familia de productos:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"