Click-Torque C 3 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Click-Torque Push R/L Llave dinamométrica ajustable para apriete a derecha e izquierda



GTIN:	4013288218933	**Dimensión:**	530x55x55 mm
N° de pieza:	05075626001	**Peso:**	1500 g
N° de artículo:	Click-Torque C 3 Push R/L	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Para el apriete a derecha e izquierda mediante el conmutado ultra suave del arrastre de cuadradillo
- Rango de medición: 40-200 Nm; la exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 dientes y arrastrede de cuadradillo de 1/2" con retención de vasos
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado

Llave dinamométrica Click en el inconfundible diseño de Wera. Para apriete a derecha e izquierda. Diseño muy robusto con alta precisión según norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Fácil ajuste y aseguramiento del par. El click audible y palpable al ajustar los valores de la escala facilita el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desacople garantiza una señal claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete ajustado. Con un útil arrastre de cuadradillo de 1/2, que ayuda al cambio de dirección. Arrastre con retensión de vasos.

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_click-torque_push_r_l_llave_dinamometrica_ajustable_para_apriete_a

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Click-Torque Push R/L Llave dinamométrica ajustable para apriete a derecha e izquierda



Cambio de dirección con arrastre de cuadradillo

Para el apriete hacia la derecha y hacia la izquierda



La llave dinamométrica Click-Torque es adecuada para el apriete de derecha e izquierda. Cambio de dirección fácil mediante arrastre de cuadradillo.

Exactas



El grado de precisión se sitúa en ± el 3 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simple y segura



El valor del par de apriete deseado se puede ajustar y asegurar de manera muy fácil; para la lectura del valor se dispone tanto de una escala principal como de una escala fina.

Un ajuste simple



Se dispone de un encastre audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala.

Mecanismo de activación



Tan pronto se alcanza el valor de par de giro previamente ajustado, se activa un mecanismo audible y palpable.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075626001	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_click-torque_push_r_l_llave_dinamometrica_ajustable_para_apriete_a

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de