

**Click-Torque E 1 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda,
200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm**
Click-Torque Push R/L Llave dinamométrica ajustable para apriete a derecha e izquierda



GTIN:	4013288219053	Dimensión:	1350x130x120 mm
N° de pieza:	05075631001	Peso:	9230 g
N° de artículo:	Click-Torque E 1 Push R/L	País de origen:	TW
		Partida arancelaria:	82041100

- Para el apriete a derecha e izquierda mediante el conmutado ultra suave del arrastre de cuadradillo
- Rango de medición: 200-1000 Nm; la exactitud es de +/- el 3% según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 dientes y arrastre de cuadradillo de 3/4".
- El valor del par de giro deseado se ajusta y asegura de forma fácil, y tan pronto se alcanzan los valores de la escala se oye y siente un mecanismo de encastre
- Dispone de un mecanismo de activación claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete preajustado

Llave dinamométrica ajustable Click en el inconfundible diseño de Wera. Para apriete a derecha e izquierda. Diseño muy robusto con alta precisión según norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Fácil ajuste y aseguramiento del par. El click audible y palpable al ajustar los valores de la escala facilita el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desacople garantiza una señal claramente audible y palpable al alcanzar el par de apriete ajustado. Con un útil arrastre de cuadrado de 3/4 que ayuda al cambio de dirección.



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_click-torque_push_r_l_llave_dinamometrica_ajustable_para_apriete_a

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque E 1 Push R/L Llave dinamométrica para apriete a derecha e izquierda,
200-1000 Nm, 3/4" x 200-1000 Nm**
Click-Torque Push R/L Llave dinamométrica ajustable para apriete a derecha e izquierda



Para el apriete hacia la derecha
y hacia la izquierda

Exactas

Simple y segura




Cambio de dirección con arrastre
de cuadradillo



La llave dinamométrica Click-Torque es adecuada para el apriete de derecha e izquierda. Cambio de dirección fácil mediante arrastre de cuadradillo.



El grado de precisión se sitúa en $\pm$ el 3 % según la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



El valor del par de apriete deseado se puede ajustar y asegurar de manera muy fácil; para la lectura del valor se dispone tanto de una escala principal como de una escala fina.

Un ajuste simple

Mecanismo de activación



Se dispone de un encastre audible y palpable tan pronto se alcanzan los valores de la escala.



Tan pronto se alcanza el valor de par de giro previamente ajustado, se activa un mecanismo audible y palpable.

Más variantes de esta familia de productos:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075631001	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	49 7/32"	5 33/64"	1 27/32"	2 31/64"	1 3/16"

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_click-torque_push_r_l_llave_dinamometrica_ajustable_para_apriete_a

Wera - Click-Torque E 1 Push R/L
05075631001 - 4013288219053

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de