



GTIN:	4013288200983	Dimensión:	44x5x5 mm
N° de pieza:	05135228001	Peso:	5 g
N° de artículo:	867/9 IPR TORX PLUS®	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos TORX PLUS® interior
- Resistente y resistente, para uso universal
- Arrastre tipo Halfmoon de 4 mm (serie de conexión de Wera 9)

Disponen de un perfil de 5 flancos tipo TORX PLUS®. Duras y resistentes, para la aplicación universal. Arrastre: de tipo Halfmoon de 4 mm para una conexión directa con la máquina.

Enlace web

Wera - 867/9 IPR TORX PLUS®
05135228001 - 4013288200983

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Para tornillos TORX PLUS® IPR
inviolables

Con arrastre de 4 mm tipo
Halfmoon

Puntas extra-tenaces



Un perfil de 5 flancos tipo TORX PLUS® con taladro. En esta geometría de salida se ha disminuido un flanco y se ha añadido el taladro para garantizar que las uniones atornilladas de seguridad no se aflojen indeseadamente. En el caso de estos tornillos, no es posible efectuar trabajos en ellos con ayuda de herramientas comunes y corrientes que se venden en el comercio.



Halfmoon, 4mm, Wera Serie 9. Arrastre: Para arrastre directo en máquina. Máquina: Delvo, Densei etc.



Las puntas extra-tenaces (Z) de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la punta. Las puntas Z normalmente son las puntas adecuadas para la aplicación universal.

Enlace web

Wera - 867/9 IPR TORX PLUS®
05135228001 - 4013288200983

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de