



GTIN:	4013288113160	Dimensión:	40x5x4 mm
N° de pieza:	05135432001	Peso:	2 g
N° de artículo:	867/21 TORX PLUS®	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos TORX PLUS® interior
- Versión dura
- Arrastre tipo HIOS de 4 mm (serie de conexión de Wera 21)

Puntas duras para tornillos de TORX PLUS® interior. Arrastre: de tipo HIOS de 4 mm.

Enlace web

Wera - 867/21 TORX PLUS®
05135432001 - 4013288113160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®

Con arrastre de 4 mm tipo HIOS



En comparación con el perfil "normal" tipo TORX®, el ensanchamiento de los 6 flancos que transmiten el par de giro entre la herramienta y el tornillo se realiza gracias a una construcción en forma de elipse, y no de círculo. De esta forma, la fuerza que se aplica durante el trabajo de atornillado, se distribuye en superficies mayores. Así se transmiten mayores pares de giro, y adicionalmente se aumenta la longevidad de la herramienta y del tornillo. Una aplicación típica de este perfil se encuentra en los tornillos para las plaquitas de metal duro que se usan en el mecanizado. Debido a las tensiones y los cambios de temperatura los tornillos de fijación frecuentemente se agarrotan con el calor, lo que aumenta de forma considerable su par de aflojado. Por este motivo se necesita un perfil de los tornillos más estable en el sentido de su par de giro, para evitar una posible destrucción del tornillo, así como en consecuencia un posible paro de la máquina que podría resultar sumamente costoso.

HIOS, 4mm, Wera Serie 21.
Arrastre: Para arrastre directo en máquina. Máquina: BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000, L-4500, L-5000, CD-4000, CD-5000, VZ-1510 (incl. tipo PS).

Enlace web

Wera - 867/21 TORX PLUS®
05135432001 - 4013288113160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de