



GTIN:	4013288118202	Dimensión:	25x7x7 mm
N° de pieza:	05340245001	Peso:	4 g
N° de artículo:	868/1 V	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Para tornillos de cuadrado interior
- Puntas con función de retención para tornillos de cuadrado interior
- Resistente y resistente, para uso universal
- Arrastre hexagonal de 1/4"

Puntas de alta calidad para tornillos de cuadrado interior con función de retención. Gracias a la fuerza de apriete que resulta de la fuerza de presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se mantienen de forma segura en la herramienta. Duras y resistentes para la aplicación universal. Hexagonal de 1/4", adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-F 6,3.

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_de_cuadrado_interior_868_1_v.html


Wera - 868/1 V
05340245001 - 4013288118202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Puntas para tornillos de cuadrado interior

Puntas con función de retención para tornillos de cuadrado interior

Puntas extra-tenaces



Las puntas V disponen de un perfil cónico. La fuerza de sujeción que se crea así mantiene los tornillos Robertson de forma segura en la punta de la herramienta. Son ideales para trabajos en lugares donde el acceso es complicado.



Las puntas extra-tenaces (Z) de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la punta. Las puntas Z normalmente son las puntas adecuadas para la aplicación universal.

Más variantes de esta familia de productos:

				
		mm	inch	mm
05340245001	# 1	25	1"	6,1
05066394001	# 2	25	1"	6,1
05066396001	# 3	25	1"	6,1

Enlace web

https://products.wera.de/es/puntas_porta-puntas_adaptadores_piezas_de_conexion_y_juegos_puntas_puntas_para_tornillos_de_cuadrado_interior_868_1_v.html

Wera - 868/1 V
05340245001 - 4013288118202

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de