

7880 Joker L Llave de boca de inserción autoajustable para anchura de llave de 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm
Herramientas de inserción llaves de boca autoajustables Joker



GTIN:	4013288229359	Dimensión:	88x42x12 mm
N° de pieza:	05020171001	Peso:	183 g
N° de artículo:	7880 Joker L	País de origen:	CZ
Partida arancelaria: 82041100			

- Herramienta cuadrada de inserción de 14x18 mm
- Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm
- La llave Joker 7880 cubre todas las medidas en pulgadas en el área de aplicación correspondiente
- Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales
- El mecanismo de palanca que actúa en el agarre es capaz de evitar deslizamientos y daños del material
- Un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que interrumpirlo al reposicionar la llave gracias a la función mecánica de carraca
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° gracias al posicionamiento en los prismas angulares dentro de la boca
- El código QR grabado con láser y resistente al desgaste, facilita determinar el valor correcto del par de giro dependiendo de la llave dinamométrica y del útil de inserción que se utilice

Llave de boca autoajustable de inserción, para cabezas hexagonales de tornillos o de tuercas, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X y XP con toma de 14x18 mm. Cubre todas las cotas métricas y de pulgadas dentro del área de aplicación correspondiente. Gracias a las mordazas continuas y paralelas, se sustituyen varias medidas individuales de llaves de boca. El tamaño necesario se ajusta de manera continua y autónoma al posicionar la llave en la tuerca hexagonal o el tornillo hexagonal correspondiente. El mecanismo de palanca que está integrado, aprisiona el tornillo hexagonal o la tuerca hexagonal, dentro de las mordazas de manera muy segura, lo cual disminuye el riesgo de un resbalamiento y de posibles daños de forma significativa. La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que interrumpir el movimiento. Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos, es posible conseguir un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_serie_herramientas_de_insercion_herramientas_de_insercion_llaves_

Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker L Llave de boca de inserción autoajustable para anchura de llave de 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm
Herramientas de inserción llaves de boca autoajustables Joker



Una medición fácil y sin errores del valor del par dinamométrico




El código QR grabado con láser y resistente al desgaste, facilita la determinación del valor correcto del par de giro dependiendo de la llave dinamométrica y del útil de inserción que se utilice. Simplemente escanear con el teléfono móvil o la tablet (si se tienen, los dos códigos QR: llave dinamométrica y llave de vaso). Automáticamente se abre una página Web (¡no una aplicación!) en la cual se reconocen las herramientas escaneadas. Luego solo hace falta poner el valor dinamométrico necesario; automáticamente, se calcula el valor corregido. Ya no hace falta determinar el valor por medio de fórmula de corrección o de cálculo.

Arrastre de 14x18 mm




Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 14x18 mm.

Dispone de un ajuste autónomo, automático y continuo



Gracias a las mordazas paralelas de agarre automático y continuo, la llave Joker 7880 cubre todas las medidas en el área correspondiente de aplicación. Al posicionarla, la llave es capaz de encontrar la cota precisa de la tuerca o del tornillo correspondiente de manera completamente autónoma, sin que haga falta un ajuste.

Joker 7880: Con protección de los tornillos



Las mordazas lisas y paralelas de la llave Joker 7880 permiten una presión superficial, y así pueden evitar el redondeo por desgaste de la tuerca o de la cabeza del tornillo, un fenómeno que puede aparecer en transmisiones de fuerza a través de esquinas

Joker 7880: Mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en la boca permite un trabajo de atornillar rápido y continuado sin tener que interrumpirlo para reposicionar el útil.

Joker 7880: un ángulo de retorno muy pequeño



Por medio de los prismas angulares en la boca se logra un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Con bloqueo de perno



El bloqueo con perno de las herramientas de inserción permite un trabajo seguro y un cambio de herramienta sumamente rápido.

Acero cromo-vanadio



Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_serie_herramientas_de_insercion_herramientas_de_insercion_llaves_


Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7880 Joker L Llave de boca de inserción autoajustable para anchura de llave de 16-19 mm, 14x18mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm
Herramientas de inserción llaves de boca autoajustables Joker



Más variantes de esta familia de productos:

								
	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm
05020171001	14x18	16-19	16,0	44,6	5/8"	5/8"-3/4"	44,4	85,5
			17,0	46,7	11/16"		47,3	
			18,0	48,2	3/4"		49,1	
			19,0	49,1				

Enlace web
https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_de_llaves_dinamometricas_click-torque_serie_herramientas_de_insercion_herramientas_de_insercion_llaves_

Wera - 7880 Joker L
05020171001 - 4013288229359

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de